

カラフルなスリムボディに 3.0 型ワイドタッチパネル液晶を搭載

「2 画面サクサク再生」で、持って、撮って、見て楽しい！

デジタルカメラ「FinePix Z90」

1420 万画素・フジノン光学式 5 倍ワイドズームレンズ搭載

● 新発売 ●

平成 23 年 1 月 25 日

富士フイルム株式会社（社長：古森 重隆）は、カラフルでスリムなボディに、3.0 型のワイドタッチパネル液晶を搭載し、指で軽く触れるだけのスムーズで快適な操作性を実現したデジタルカメラ「FinePix Z90」を、平成 23 年 2 月 11 日より発売いたします。

「FinePix Z90」は、ワイドタッチパネル液晶を生かした多彩な機能を備えています。カメラを縦向きにして画像を見る際に、上下 2 画面に分けて画像を表示し、それぞれ独立して操作できる当社独自の「2 画面サクサク再生」や、カメラの縦向き・横向きを自動で判別し、それに合わせて液晶画面の表示を回転させる「タテヨコオート」は、再生時の画像検索の利便性を向上させます。

撮影時には、液晶画面を見ながら撮りたい被写体にタッチすることでその部分にピントを合わせ、自動でシャッターが切れる「タッチショット」や、タッチした部分にピントを合わせ、シャッターを切るまでピントを追いかけて続ける新機能「タッチ追尾」が便利です。直感的な操作で、どなたでも簡単にきれいな写真が撮影できます。

この他、ワンタッチでハイビジョン（HD）動画撮影を開始する「動画撮影ボタン」や、撮影した動画を必要な部分のみ切り出す「動画カット」、複数回に分けて撮影した動画をつなげて 1 つの動画ファイルとして保存する「動画連結」など、多彩な動画加工機能を搭載。「ウェブアップロード」機能を使用すれば、面倒な操作不要で“YouTube™”や“mixi”、“FACEBOOK”などの SNS サイトに簡単にアップロードでき、写真や動画を使ったコミュニケーションを楽しむ方に最適です。

製品名	カラーバリエーション	発売日	希望小売価格
デジタルカメラ「FinePix Z90」	ピンク・レッド・ パープル・ブラック	平成 23 年 2 月 11 日（金）	オープン



記

1. 主な特長

(1) 3.0 型ワイドタッチパネルを搭載。撮影時も再生時も便利で楽しい機能が満載！

- ・カメラを縦にすると、画面が自動的に縦表示になる「タテヨコオート」。
- ・液晶画面を上下 2 分割し、上にプレビュー画面、下にサムネイル画面を表示。それぞれを独立してタッチ操作可能な「2 画面サクサク再生」。
- ・タッチした部分にピントを合わせ、シャッターを切るまでピントを追いかけて続ける新機能「タッチ追尾」。
- ・液晶画面を見ながら、被写体に指先でタッチすることでシャッターが切れる「タッチショット」。
- ・日付別・シーン別・画像タイプ別・顔別などで画像を検索できる「ピクチャーサーチ」。

- 気に入った撮影画像を管理できる「お気に入り設定」を搭載。ボタン操作により、お気に入り度合いを示す★マークを最大5つまで設定可能。画像検索機能「ピクチャーサーチ」と連動し、お気に入り度合い別の検索もできる。

(2) 広角 28mm からのフジノン光学式 5 倍ズームレンズと 1420 万画素の CCD

- 広角 28mm で室内の集合写真、屋外の高い建築物や広がりのある風景をワイドな画角で撮影可能。
- 光学 5 倍ズームでそのままの位置から遠くの被写体も引き寄せて撮影が可能。
- 1420 万画素の CCD を搭載しているので、高解像度な画像を撮影可能。

(3) その他、撮影時や撮影後の楽しみ方を広げる便利な機能

- 撮影した動画を必要な部分のみ切り出す「動画カット」、複数回に分けて撮影した動画をつなげて 1 つの動画ファイルとして保存する「動画連結」など、多彩な動画加工機能。
- 面倒な設定不要で“YouTube™”や“mixi”、“FACEBOOK”などの SNS サイトに簡単にアップロード可能な「ウェブアップロード」機能。
- 撮影した画像に、ボタン操作によってマークをつけることでグルーピング。そのグループの画像だけを、電子フォトアルバムのようにカメラの液晶画面上で鑑賞することができる「電子フォトアルバム機能」(フォトブックアシスト)。グルーピングした画像は、フジカラーのお店の店頭受付機やインターネットより注文することで、簡単にフォトブックにして楽しめる。
- シャッターボタンを押してカメラを横方向に動かすと、最大 3 枚の画像が撮影され、パノラマ写真に自動で合成する「ぐるっとパノラマ」。撮影したパノラマ画像は「ぐるっとパノラマプリントサービス」で写真プリントとして残せる。
- 被写体にカメラを向けるだけで、撮影シーンを「人物」「風景」「夜景」「マクロ」「逆光 & 人物」「夜景 & 人物」の計 6 種類から自動で判断し、シーンに合った撮影条件を瞬時に設定する自動シーン認識機能「シーンぴったりナビ」。顔検出機能「顔キレイナビ」との“Wナビ”で、人物もキレイに撮影できる。

迫力のある超ワイドプリントサービス「ぐるっとパノラマプリントサービス」

フジカラーのお店にメモリーカードを持っていけば、撮影したパノラマ写真を、超ワイドなパノラマサイズでプリントすることができます。ダイナミックな画角をそのまま生かしてプリントでき、独創的な作品に仕上がります。

さまざまな写真の「楽しみ」を提供する写真総合サイト「Fotonoma (フォトノマ)」

「Fotonoma」は、富士フィルムがインターネットを通じてデジタルカメラや写真に関するさまざまな情報・コミュニケーションサービスを利用しやすく提供する、便利で楽しめる写真総合サイトです。

撮影後の画像の楽しみ方をさらに広げる画像ビューアソフトウェア「MyFinePix Studio」

デジタルカメラ撮影した大量の画像を簡単に管理、閲覧、プリントでき、またアップロード、画像編集などを楽しむことができるソフトウェアです。

2. 別売アクセサリ

製品名	型番	希望小売価格 (税込)
SD メモリーカード (2GB)	SD-002G-C4A	オープン
SDHC メモリーカード (4GB)	SDHC-004G-C6	オープン
SDHC メモリーカード (8GB)	SDHC-008G-C6	オープン
SDHC メモリーカード (16GB)	SDHC-016G-C6	オープン
ソフトケース (ホワイト/ブラック)	SC-M10	2,100 円
充電式バッテリー (リチウムイオンタイプ)	NP-45A	5,380 円
バッテリーチャージャー	BC-45W	5,040 円
HD プレーヤー	HDP-L1	オープン

「FinePix Z90」

SD/SDHC メモリーカード標準撮影枚数／記録時間

撮影枚数／記録時間は被写体により多少の増減があります。

画像サイズ	L<4:3>		L<16:9>		M<4:3>		M<16:9>		S<4:3>		S<16:9>	
記録画素数 (ピクセル)	4320×3240		4320×2432		3072×2304		3072×1728		2048×1536		1920×1080	
画質モード	FINE	NORMAL	FINE	NORMAL	FINE	NORMAL	FINE	NORMAL	FINE	NORMAL	FINE	NORMAL
内蔵メモリー (約38MB)	6	10	8	15	12	21	16	30	28	46	40	55
4GB	640	1100	830	1570	1260	2200	1640	3090	2860	4710	4150	5680
8GB	1290	2210	1680	3160	2540	4420	3290	6200	5740	9450	8330	11400

動画	HD1280	640
記録画素数 (ピクセル)	1280×720	640×480
画質モード/ フレーム数	30フレーム/秒	30フレーム/秒
内蔵メモリー (約38MB)	11秒	31秒
4GB	24分	58分
8GB	48分	116分

☆ 動画を連続して記録する場合、2GB で自動的に撮影停止します。

HD 動画を撮影する場合には、書き込み速度が SD スピードクラス 4 (4MB/秒) 以上のメモリーカードをご使用ください。

3. 「FinePix Z90」の主な仕様

型番	FinePix Z90	
有効画素数	1420万画素	
撮像素子	1/2.3型 正画素 CCD 原色フィルター採用	
記録メディア	内蔵メモリー (約38MB) / SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード※1	
記録方式	静止画	DCF※2準拠 圧縮: Exif Ver.2.3 JPEG 準拠
	動画	DCF※2準拠 (AVI形式、Motion JPEG)
	音声	WAVE形式、モノラル
記録画素数 (ピクセル)	L: <4:3>4320×3240 <16:9>4320×2432 M: <4:3>3072×2304 <16:9>3072×1728 S: <4:3>2048×1536 <16:9>1920×1080	
レンズ	名称	フジノン光学式5倍ズームレンズ
	焦点距離	f=5.0mm～25.0mm (35mmフィルム換算: 28mm～140mm相当)
	開放F値	F3.9 (広角)～F4.9 (望遠)
デジタルズーム	最大約6.8倍 (光学5倍と併用して最大約34倍)	
絞り	F3.9/F6.2 (広角)、F4.9/F8 (望遠)	
撮影可能範囲 (レンズ先端面からの距離)	標準: [広角] 約60cm～∞、[望遠] 約1.0m～∞ マクロ: [広角] 約9cm～80cm、[望遠] 約40cm～80cm	
撮影感度※3	AUTO、ISO 100/200/400/800/1600/3200 (標準出力感度)	
測光方式	TTL256分割測光	
露出制御	プログラム AE	
シーンポジション	人物/美肌/風景/スポーツ/夜景/夜景 (三脚)/夕焼け/スノー/ビーチ/パーティー/ 花の接写/文字の撮影	
手ブレ補正機能	電子式	
露出補正	-2.0EV～+2.0EV 1/3EVステップ	
シャッタースピード※4	1/4秒～1/2000秒 (AUTO時) 4秒～1/2000秒 (全モード合わせて)	
連写	最短約0.8コマ/秒で、連続3コマまで	
フォーカス	モード	シングルAF/コンティニュアスAF (SR AUTO時)
	AF方式	TTLコントラストAF
	AFフレーム選択	センター固定AF/自動追尾AF/タッチショット部 (タッチショットモード)
ホワイトバランス	シーン自動認識オート/ プリセット (晴天/日陰/昼光色蛍光灯/昼白色蛍光灯/白色蛍光灯/電球)	
セルフタイマー	約10秒/約2秒/恋するタイマー/みんなでタイマー	

フラッシュ	CCD 調光によるオートフラッシュ (i フラッシュ) 撮影可能範囲 (感度 ISO AUTO 時) 広角 : 約 70cm ~ 3.1m 望遠 : 約 70cm ~ 2.7m マクロ : 約 30cm ~ 80cm	
フラッシュ発光モード	赤目補正 OFF 時 : オート / 強制発光 / 発光禁止 / スローシンクロ 赤目補正 ON 時 : 赤目軽減オート / 赤目軽減 + 強制発光 / 発光禁止 / 赤目軽減 + スローシンクロ	
液晶モニター	3.0 型ワイド TFT カラー液晶モニター タッチ式 約 23 万ドット (視野率約 96%) アスペクト 16 : 9	
動画	1280 × 720 ピクセル / 640 × 480 ピクセル、30 フレーム / 秒 音声付 (モノラル) 動画撮影中の光学ズーム可能	
撮影時機能	SR AUTO (自動シーン認識 : 6 シーン)、顔キレいなび (顔検出機能)、赤目補正機能、 フレーミングガイド (ベストフレーミング)、自動 LCD 輝度調整、コマ No. メモリー、 オート、タッチショット、タッチ追尾、ぐるっとパノラマ、ナチュラルフォト、 高感度 2 枚撮り、プログラム	
再生時機能	顔キレいなび (顔検出機能)、赤目補正機能、トリミング、スライドショー マイクロサムネイル、ピクチャーサーチ、マルチ再生、画像回転、リサイズ フォトブックアシスト、アップロード先設定、複数選択消去、二画面再生、お気に入り、 パノラマ再生	
その他の機能	PictBridge 対応、Exif Print 対応、PRINT Image Matching II 対応 言語設定 (日 / 英)、世界時計 (時差設定)、マナーモード	
入出力端子	デジタル出力	USB2.0 (High-Speed)
電源	充電式バッテリー NP-45A (リチウムイオンタイプ) (付属)	
寸法・質量	(幅) 95.4mm × (高さ) 56.9mm × (奥行き) 20.1mm 約 133g (バッテリー、メモリーカード含まず) 約 150g (付属バッテリー、メモリーカード含む)	
動作環境	温度	0℃ ~ 40℃
	湿度	10% ~ 80% (結露しないこと)
標準撮影枚数 ^{※5}	約 220 枚 (AUTO モード時)	
付属品	充電式バッテリー NP-45A、バッテリーチャージャー BC-45B、ストラップ、 専用 USB ケーブル、CD-ROM (画像ビューアソフト等) ^{※6} 、使用説明書・保証書一式	

※1 動作確認機種は、<http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/compatibility/index.html> で掲載予定です。

※2 「DCF」は電子情報技術産業協会 (JEITA) の登録商標で規格「Design rule for Camera File system」の略称です。

※3 撮影モードにより ISO 感度は異なります。

※4 撮影モードによりシャッタースピードは異なります。

※5 撮影モード AUTO 時 CIPA 対応

バッテリーは付属のものを使用。液晶モニター ON、温度 (23℃)、30 秒毎に 1 回撮影。撮影ごとに光学ズームを広角側と望遠側で交互に繰り返して端点まで移動し、2 回に 1 回フラッシュをフル発光、10 回に 1 回電源 OFF/ON して撮影。撮影枚数はバッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。

注意 : 電池の充電容量により撮影可能枚数の変動があるため、ここに示す電池作動可能枚数を保証するものではありません。
低温時では電池作動可能枚数が少なくなります。

※6 付属画像ビューアソフト対応 OS Windows 7/Windows Vista/Windows XP/MacOSX 10.3.9 ~ 10.6 対応

本件に関するお問い合わせは、下記をお願いいたします。

報道関係 広報部

お客様 お客様コミュニケーションセンター

インターネットホームページアドレス

TEL 03-6271-2000

TEL 03-5786-1712

<http://fujifilm.jp/finepix/>